

## KARTA KATALOGOWA

### Puszki hermetyczne nadtynekowe FG z dławikami IP55

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału typu ABS. Charakteryzuje się stopniem ochrony IP55. Puszki używane w przemysłowych i domowych instalacjach elektrycznych, alarmowych.

### OPIS TECHNICZNY

Typ	FG 100x100x50	FG 120x80x50	FG 150x110x70	FG 170x170x75	FG 170x170x127	FG 190x140x70	FG 240x190x90
Wysokość Puszki	50	50	70	75	127	70	90
Wymary	100x100	120x80	150x110	170x170	170x170	190x140	240x190

### CHARAKTERYSTYKA

Typ	Puszka hermetyczna z dławikiem FG
Materiał	ABS
Zakres temperatur pracy	od -5°C do +60°C
Stopień ochrony	IP55
Odporność mechaniczna	IK08
Kolor	Szary, RAL 7035
Deklaracja	CEI23-48, IEC60670-1, IEC60670-22

### OPAKOWANIA

Typ	FG 100x100x50	FG 120x80x50	FG 150x110x70	FG 170x170x75	FG 170x170x127	FG 190x140x70	FG 240x190x90
Ilość sztuk W opakowaniu	1	1	1	1	1	1	1
Numer katalogowy	F1.0060	F1.0061	F1.0062	F1.0098	F1.0099	F1.0063	F1.0064