




PROFESSIONAL LINE

OPRAWY ULICZNE / STREET LIGHTING

HYBRID LED FUSION 14W



+ REMOTE CONTROL

- ledowa lampa hybrydowa (zasilanie solarne i sieciowe), po rozładowaniu akumulatora przechodzi na tryb sieciowy,
- oprawa z czujnikiem ruchu i zmierzchu - na pilota,
- 3 tryby świecenia, w tym świecenie ciągłe,
- kąt / zasięg detekcji czujnika: 90 stopni / 6m,
- kąt rozsytu światła: 120 stopni,
- obudowa lampy wykonana z aluminium, przestona z poliwęglanu,
- możliwość regulacji oprawy o 60 stopni,
- montaż na słupach, wysięgnikach Ø60 mm,
- zawiera wymienny akumulator LiFe PO4 9.6V / 4500 mAh, oraz panel monokryształiczny PV 15V 9W (gwarancja na akumulator: 2 lata),
- oprawa zawiera źródła światła o klasie energetycznej: D,
- możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel.

- LED hybrid lamp (power: solar and mains), after discharge goes into mains mode,
- fixture with motion sensor and dusk sensor – working on remote,
- 3 working modes,
- angle/detection range of a sensor: 90 degrees/6m,
- beam angle: 120 degrees,
- housing made of aluminium, cover made of PC,
- possibility of adjusting the fixture of 60 degrees,
- installation on poles Ø60 mm,
- includes a replaceable LiFe PO4 9.6V / 4500 mAh battery and monocrystalline PV panel 15V 9W (battery warranty: 2 years),
- fixture includes light sources of energy class: D,
- the LED light source can be replaced only by qualified personnel.

MODEL	INDEKS	POBÓR MOCY [W]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEN ŚWIETLNY [lm]	WAGA NETTO [kg]	PAKOWANIE [szt.]	KOD EAN
MODEL	INDEX	POWER [W]	COLOR TEMPERATURE [K]	LUMINOUS FLUX [lm]	NET WEIGHT [kg]	PACKING [pcs.]	BARCODE
HYBRID LED FUSION 14W	KFH14NB	14	4000	2000	3,85	4	5902201374414

230V~

50Hz



IK 06



LED

4000K

50 000

cosφ DF≥0,9

Ra ≥70

25 000



90°

-25°C
40°C

